



Digital Scale Racing banereglement

§1 Strømforsyning

- Scalextric C7042 kontrolenhed skal benyttes
- 2 standard Scalextric strømforsyninger á 15 volt eller tilsvarende strømforsyning skal forsyne banen med strøm
- Strømmen skal være fordelt jævnt over hele banens længde, med Power Jumper for hver 5 meter for at sikre ensartet strømforsyning i hele banens længde
- Banebelysning, f.eks. i pit området, skal forsynes med strøm uafhængigt af banen (separat strømforsyning)

§2 Håndspeeder

- Håndspeeder kan vælges frit
- Hvis håndspeeder kræver strømforsyning skal denne leveres uafhængigt af banen (separat strømforsyning).

§3 Baner

Stk. 1 Stationære baner

- Kun originale Scalextric Sport plasts Skinner må anvendes
- Der skal være minimum 2 spor udenfor pitten på hele banen
- Banen skal være tilgængelig fra min. 3 sider, evt. vha hjælpemidler i form af tænger
- Tænger skal være forsynet med blød gummi på gribeflader så biler ikke ridses eller ødelægges på anden vis
- Der skal være fri passage på ydersiden af banen på min. 60 cm på min. 3 sider
- Min. banelængde 25 meter for stationære baner
- Der skal være plads til 6 biler i Pit-lane samtidig
- Der skal være lodret kant hele banen rundt, med højde på min. 80 mm, for at forhindre at biler ryger på gulvet/af banen
- Barrierer skal være af plastmateriale eller tilsvarende
- Banen skal synes og godkendes af DMRU inden første DM løb pr. sæson
- DMRU fastlægger hvem der skal udføre dette arbejde
- Nærværende reglement anvendes til kontrol af baner i forb.m. godkendelse
- Ingen krydsport tilladt
- Ingen skinner med indsnævring tilladt

Stk. 2 Temporære baner

- Kun originale Scalextric Sport plasts Skinner må anvendes



- Der skal være minimum 2 spor udenfor pitten på hele banen
- Banen skal være tilgængelig fra min. 3 sider, evt. vha hjælpemidler i form af tænger
- Tænger skal være forsynet med blød gummi på gribeflader så biler ikke ridses eller ødelægges på anden vis
- Der skal være fri passage på ydersiden af banen på min. 60 cm på min. 3 sider
- Der skal være plads til 6 biler i Pit-lane samtidig
- Barrierer skal være af plastmateriale eller tilsvarende
- Nærværende reglement anvendes til kontrol af baner i forb.m. godkendelse
- Ingen krydsport tilladt
- Ingen skinner med indsnævring tilladt

§4 Baneoverflade

- Det er baneejerens ansvar at banens tilstand er i orden, renholdt og egnet til afholdelse af løb
- Skiftesporskinner må være forsynet med lys i skinnens overflade

§5 Påsætningsspor

- Påsætningsspor skal være tydeligt markeret, gerne med lys
- Min. 4 påsætningsspor skal være fordelt over banens samlede længde

§6 Dæksmørelse/rensemidler

- Ud over den behandling som baneejeren har givet banen i forbindelse med rengøring, må der ikke påføres dæksmørelse på dæk og/eller bane før og under løb. Dette inkluderer evt. klæbemidler

§7 Omgangstællere og andet teknisk udstyr

- Banens omgangstæller skal være 100% funktionsdygtig
- PC Lap Counter skal tydeligt vise placering, afstand, omgangstid, antal pitstop, tankindhold
- Hvis banen ikke er udstyret med PC Lap Counter kan DMRU stille en pc til rådighed
- Tydelige skærme med frit udsyn for alle kørere

§8 Optagelse af baner

Godkendte baner til Danmarks mesterskab skal registreres af DMRU



Bilag 1 - Baner i Danmark

- Sjælland
 - **Sorø Slot Car Club**
 - **Korsør Scalextric Klub**
 - **Minirace Niløse**
- Fyn
 - **Højfyns Mini Race Club (HMRC), Skalbjerg**
- Jylland
 - **Ulfborg Minirace Club**